

VDE Profi Transfo 230/12V

- Kan anvendes ved omgivelsestemperaturer på op til 50°
- Egnet til lav minimumsbelastning på 10 W
- Dæmpbar via alle dæmpere (fasetil- og -frakobling)
- możliwość stosowania do 50° temperatury otoczenia
- przystosowane do małych mocy minimalnych 10 W
- przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- использование возможно до температуры окружения 50°
- подходит для миним. нагрузки 10 Вт
- яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



Hvid / Biały / Белый

230V, 50VA

max. 10-50W

Ø77 ⇄36 ⇧19mm

EAN 4000870 977361

977.36



VDE Profi Transfo 230/12V

- Dobbelt primærtislutning til flere transformatorer i én kobling
- Flere sekundærklemmepar
- Op til 50° omgivelsestemperatur
- Egnet til NYM-kabel
- Stabil trækaflastning og hætte
- Mellemudløb
- Dæmpbar via alle dæmpere (fasetil- og -frakobling)
- podwójne przyłącze prymarne dla kilku transformatorów w jednym obwodzie
- kilka par zacisków sekundarnych
- stosowanie do 50° temperatury otoczenia
- możliwość stosowania kabli NYM
- zabezpieczenie przed wyrwaniem i osłona zamocowane na stałe
- wylot środkowy
- przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- двойное подключение на входе для нескольких трансформаторов в одной схеме
- несколько пар клемм на стороне выхода
- до температуры окружения 50°
- подходит как NYM-провод
- неизменная разгрузка от тянувших усилий и колпачок
- средний отвод
- яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



Grå / Sort-violet Szary / Czarny Серый / черный

230V, 80VA

max. 20-80W

Ø161 ⇄39 ⇧27mm

EAN 4000870 977712

977.71

230V, 105VA

max. 35-105W

Ø161 ⇄39 ⇧27mm

EAN 4000870 977019

977.01



Grå / Sort-violet Szary / Czarny Серый / черный

230V, 150VA

max. 50-150W

Ø190 ⇄48 ⇧40mm

EAN 4000870 977156

977.15

230V, 105VA

max. 35-105W

Ø161 ⇄39 ⇧27mm

EAN 4000870 977019

977.01



Grå / Sort-violet Szary / Czarny Серый / черный

230V, 200VA

max. 100-200W

Ø222 ⇄51 ⇧44mm

EAN 4000870 977200

977.20

230V, 250VA

max. 100-250W

Ø222 ⇄51 ⇧44mm

EAN 4000870 977255

977.25

