

**VDE Profi Transformer 230/12V**

- Použitelné do teploty prostředí 50 °C
- Vhodné pro malé minimální zatížení 10 W
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- Możliwość stosowania do 50° temperatury otoczenia
- Przystosowane do małych mocy minimalnych 10 W
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)

- Использование возможно до температуры окружения 50°
- Подходит для миним. нагрузки 10 Вт
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)

**230/12V, 50VA**

max. 10-50 W  
 $\hat{\square} 19 \leftrightarrow 36 \hat{\varnothing} 77$  mm  
 EAN 4000870 977361

**977.36****VDE Profi Transformer 230/12V**

- Zdvojené primární připojení několika transformátorů v jednom zapojení
- Několik párů sekundárních svorek
- Do teploty prostředí 50 °C
- Vhodný kabel NYM
- Neztratitelné odlehčení od tahu a víčko
- Střední výstup
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)

- Podwójne przyłącze prymarne dla kilku transformatorów w jednym obwodzie
- Kilka par zacisków sekundarnych
- Stosowanie do 50° temperatury otoczenia
- Możliwość stosowania kabli NYM
- Zabezpieczenie przed wyrwaniem i osłona zamocowane na stałe
- Wyłot środkowy
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)

- Двойное подключение на входе для нескольких трансформаторов в одной схеме
- Несколько пар клемм на стороне выхода
- До температуры окружения 50°
- Подходит как NYM-провод
- Неизменная разгрузка от тянущих усилий и колпачок
- Средний отвод
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)

**230/12V, 80VA**

max. 20-80 W  
 $\hat{\square} 27 \leftrightarrow 39 \hat{\varnothing} 161$  mm  
 EAN 4000870 977712

**977.71****230/12V, 105VA**

max. 35-105 W  
 $\hat{\square} 27 \leftrightarrow 39 \hat{\varnothing} 161$  mm  
 EAN 4000870 977019

**977.01****230/12V, 150VA**

max. 50-150 W  
 $\hat{\square} 40 \leftrightarrow 48 \hat{\varnothing} 190$  mm  
 EAN 4000870 977156

**977.15****230/12V, 200VA**

max. 100-200 W  
 $\hat{\square} 44 \leftrightarrow 51 \hat{\varnothing} 222$  mm  
 EAN 4000870 977200

**977.20****230/12V, 250VA**

max. 100-250 W  
 $\hat{\square} 44 \leftrightarrow 51 \hat{\varnothing} 222$  mm  
 EAN 4000870 977255

**977.25**