



Candela Info ?	LED	Halogen
=485	?	?
	Candela (cd)	

Power Supply	Transfo
=382-385	



Hvid Biały Белый



incl. 1x3W
∠ 45°
5000-8000 K
255 cd

EAN 4000870 987001
987.00

incl. 3x3W
∠ 45°
5000-8000 K
255 cd
10VA

EAN 4000870 987278
987.27

Krom mat Chrom matowy Хром матовый



incl. 1x3W
∠ 45°
5000-8000 K
255 cd

EAN 4000870 986998
986.99

incl. 3x3W
∠ 45°
5000-8000 K
255 cd
10VA

EAN 4000870 987292
987.29

Krom Chrom Хром



incl. 1x3W
∠ 45°
5000-8000 K
255 cd

EAN 4000870 986981
986.98

incl. 3x3W
∠ 45°
5000-8000 K
255 cd
10VA

EAN 4000870 987285
987.28

Den nyeste generation i LED teknologi: 50.000 timers levetid sørger for en langtids installation. Indbygningsdybden er kun minimal, selv med svingbar lysgiver. Og når det gælder varmeudvikling, så skal man trods stort lysudbytte ikke gøre sig nogen bekymringer i forbindelse med "Profi Line Power Lens Flood".

Najnowsza generacja technologii LED: 50.000 godzin żywotności pozwala na stworzenie instalacji o długim okresie użytkowania. Wymagana głębokość montażu jest nawet przy obrotowych przestawnych głowicach lamp minimalna. A o produkcję ciepła, mimo wysokiej wydajności świetlnej, nie trzeba się przy „Profi Line Power Lens Flood” martwić.

Последнее поколение светодиодной технологии: 50.000 часов срока службы обеспечивают долговечный монтаж. Глубина встраивания минимальная, даже с поворотной головкой светильника. Несмотря на высокую световую отдачу, при "Profi Line Power Lens Flood" не нужно беспокоиться о выделении тепла.

