



Belastbar i enhver henseende: Dette indbygningsarmatur i ædelstål er takket være beskyttelsesgraden IP67 garanteret vandtæt, rustfri og egnet til indbygning i belastbare, udvendige områder - indtil 1.700kg vægt klarer "Profi Line Floor" uden videre. Med integreret driftsenhed for en ledningsføring via normale 230V-ledninger

Można je mocno obciążyć: Te wbudowane lampy ze stali szlachetnej są dzięki klasie ochronnej IP67 wodoszczelne, nierdzewne i nadają się do wbudowania również na zewnątrz - „Profi Line Floor” wytrzymałe spokojnie 1.700kg wagi. Posiada wbudowane urządzenie umożliwiające okablowanie przez normalne linie 230-voltowe


Выдерживает любую нагрузку: благодаря типу защиты IP67 этот встраиваемый светильник из нержавеющей стали гарантированно водонепроницаемый, нержавеющей и пригоден для встраивания в наружной проходной зоне - вес до 1.700кг "Profi Line Floor" выдерживает без проблем. С встроенным рабочим агрегатом, для монтажа посредством обычной проводки 230 В



Profi Line Floor LED

Rustfrit stål stal szlachetna сталь


incl. 1x3W  
 $\angle$  100°  
 8000 K  
 45 cd  
 EAN 4000870 987490  
**987.49**



Sort-violet Czarny черный

max. 2500W

EAN 4000870 002322  
**232**



Belastbar i enhver henseende: Dette indbygningsarmatur i ædelstål er takket være beskyttelsesgraden IP67 garanteret vandtæt, rustfri og egnet til indbygning i belastbare, udvendige områder - indtil 2.000kg vægt klarer "Profi Line Floor" uden videre.

Można je mocno obciążyć: Te wbudowane lampy ze stali szlachetnej są dzięki klasie ochronnej IP67 wodoszczelne, nierdzewne i nadają się do wbudowania również na zewnątrz - „Profi Line Floor” wytrzymałe spokojnie 2.000kg wagi.

Выдерживает любую нагрузку: благодаря типу защиты IP67 этот встраиваемый светильник из нержавеющей стали гарантированно водонепроницаемый, нержавеющей и пригоден для встраивания в наружной проходной зоне - вес до 2.000кг "Profi Line Floor" выдерживает без проблем.



Profi Line Floor LED

Rustfrit stål stal szlachetna сталь

incl. 1x2W  
 $\angle$  120°  
 8000 K  
 5,6 cd  
 EAN 4000870 987551  
**987.55**

