



Flatline

Underskabsbelysning med lavspændingslys

- ▶ Dæmpbar lavspændingsteknik (option)
- ▶ Inkl. gennemgående ledningsføring til sammenkædning af maks. 6 lysarmaturer
- ▶ Fastgørelse via skruekanaler; åbning af huset ikke nødvendigt

Lampa podszafkowa niskonapięciowa dająca znakomite światło

- ▶ Wykonana w technice niskonapięciowej z opcją ściemniacza
- ▶ Przelotowe oprzewodowanie umożliwiające łączenie ze sobą do 6 lamp
- ▶ Mocowanie poprzez przepusty śrubowe; otwieranie obudowy nie jest konieczne

Светильник для витрин с превосходным низковольтным освещением

- ▶ Оптимальное приглушение яркости для низковольтных приборов
- ▶ Вкл. проходной монтаж для соединения в цепь макс. 6 светильников
- ▶ Монтаж через каналы под винты; вскрытие корпуса не требуется



incl. 2x20W, G4

230/12V, 60VA
 ⌀80 ⇔ 540 ⚓25mm
 EAN 4000870 984949
984.89
 ⚡ 831.17



Hvid
 Biały
 Белый



incl. 3x20W, G4

230/12V, 60VA
 ⌀80 ⇔ 795 ⚓25mm
 EAN 4000870 984901
984.90
 ⚡ 831.17



Hvid
 Biały
 Белый



incl. 2x20W, G4

230/12V, 60VA
 ⌀80 ⇔ 540 ⚓25mm
 EAN 4000870 984864
984.86
 ⚡ 831.17



Jern børstet
 Żelazo szczotkowane
 Железо шероховатое



incl. 3x20W, G4

230/12V, 60VA
 ⌀80 ⇔ 795 ⚓25mm
 EAN 4000870 984208
984.94
 ⚡ 831.17



Jern børstet
 Żelazo szczotkowane
 Железо шероховатое