



Transfo   
□ = 405 - 406

## Profi Line UpDownlight

- ▶ Støvtæt og beskyttet mod vand (IP67)
- ▶ Indbygningsdybden svarer til gulvtykkelsen
- ▶ urządzenie szczelne i wodoodporne (IP67)
- ▶ głębokość zabudowy równa grubości parkietu
- ▶ пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)
- ▶ как глубина монтажа достаточна толщина паркета



Transparent Przezroczysty Прозрачный

incl. 1x1W	incl. 3x1W	incl. 6x1W
12VA	12VA	12VA
∠ 120°	∠ 120°	∠ 120°
6500-7000 K	6500-7000 K	6500-7000 K
13 cd	13 cd	13 cd
EAN 4000870 987919	EAN 4000870 987940	EAN 4000870 987971
<b>987.91</b>	<b>987.94</b>	<b>987.97</b>



Satin Satynowany Сатин

incl. 1x1W	incl. 3x1W	incl. 6x1W
12VA	12VA	12VA
∠ 120°	∠ 120°	∠ 120°
6500-7000 K	6500-7000 K	6500-7000 K
13 cd	13 cd	13 cd
EAN 4000870 987568	EAN 4000870 987575	EAN 4000870 987582
<b>987.56</b>	<b>987.57</b>	<b>987.58</b>



Satin Satynowany Сатин

incl. 1x1W	incl. 3x1W
12VA	12VA
∠ 120°	∠ 120°
3000 K	3000 K
13 cd	13 cd
EAN 4000870 937006	EAN 4000870 937013
<b>937.00</b>	<b>937.01</b>



Bla Niebieski Голубой

incl. 1x1W
∠ 120°
EAN 4000870 987513
<b>987.51</b>



Rød Czerwony Красный

incl. 1x1W
∠ 120°
EAN 4000870 987520
<b>987.52</b>



Rav Amber Янтарь

incl. 1x1W
∠ 120°
EAN 4000870 988596
<b>988.59</b>