



Transfo
 □ = 381 - 382
 Extra
 □ = 372

Special Line UpDownlight

- ▶ prachotěsné a chráněno proti ponoření do vody (IP67)
- ▶ jako zápusťná hloubka stačí tloušťka parket
- ▶ urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- ▶ głębokość zabudowy równa grubości parkietu
- ▶ пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)
- ▶ как глубина монтажа достаточна толщина паркета



Průhledná Przezroczysty Прозрачный

incl. 1x1W	incl. 3x1W	incl. 6x1W
12VA	12VA	12VA
∠ 120°	∠ 120°	∠ 120°
6500 K	6500 K	6500 K
13 cd	13 cd	13 cd
EAN 4000870 987919	EAN 4000870 987940	EAN 4000870 987971
987.91	987.94	987.97



Satén Satynowany Сатин

incl. 1x1W	incl. 3x1W	incl. 6x1W
12VA	12VA	12VA
∠ 120°	∠ 120°	∠ 120°
6500 K	6500 K	6500 K
13 cd	13 cd	13 cd
EAN 4000870 987568	EAN 4000870 987575	EAN 4000870 987582
987.56	987.57	987.58



Satén Satynowany Сатин

incl. 1x1W	incl. 3x1W
12VA	12VA
∠ 120°	∠ 120°
3000 K	3000 K
13 cd	13 cd
EAN 4000870 937006	EAN 4000870 937013
937.00	937.01



Modrá Siny Синий

incl. 1x1W
∠ 120°
EAN 4000870 987513
987.51



Červená Czerwony Красный

incl. 1x1W
∠ 120°
EAN 4000870 987520
987.52



Amber Amber Янтарь

incl. 1x1W
∠ 120°
EAN 4000870 988596
988.59