




🖌️ Bílá 🧱 Plast  
 🖌️ Biały 🧱 Tworzywo sztuczne  
 🖌️ Белый 🧱 Пластмасса

(mm)  
 751.06 ✓  
 751.08 ✓  
 751.13 ✓  
 751.21 ✗



### Slimline Micro

Energeticky úsporné svítidlo k okamžitému zasunutí, s elektronickým předřadníkem a vestavěným vypínačem


- ▶ vysoká energetická účinnost
- ▶ montáž s kluznými segmenty na plocho nebo na stojato; rozebrání svítidla není nutné

Energooszczędna, gotowa do podłączenia lampa wyposażona w statecznik elektroniczny i wyłącznik

- ▶ wysoka wydajność energetyczna
- ▶ montaż w stopie ślizgowej poziomej lub pionowej; otwieranie obudowy nie jest konieczne

Втычной энергосберегающий светильник с электронным балластом и встроенным переключателем

- ▶ высокое энергосбережение и мгновенный пуск без мерцаний
- ▶ монтаж с контактным башмаком плашмя или на ребро; вскрытие корпуса не требуется




#### incl. 1×6 W, G5

320 lm, 3000 K  
240 V  
⌀43 ⇔ 269 ↗28 mm  
EAN 4000870 751060

**751.06** 📦

💡 885.06




#### incl. 1×8 W, G5

480 lm, 3000 K  
240 V  
⌀43 ⇔ 345 ↗28 mm  
EAN 4000870 751084

**751.08** 📦

💡 885.08




#### incl. 1×13 W, G5

950 lm, 3000 K  
240 V  
⌀43 ⇔ 574 ↗28 mm  
EAN 4000870 751138

**751.13** 📦

💡 885.13



#### incl. 1×21 W, G5

1890 lm, 4000 K  
240 V  
⌀43 ⇔ 905 ↗28 mm  
EAN 4000870 751213

**751.21** 📦

💡 885.62



### Slimline

Štíhlé svítidlo k přímému připojení na 230 V

- ▶ s podélným prizmatem k optimálnímu rozptylu světla a na ochranu světelného zdroje
- ▶ s vestavěným vypínačem
- ▶ s elektronickým předřadníkem
- ▶ jednoduchá montáž za hruškovité otvory

Lampa o wąskiej obudowie podłączana bezpośrednio do napięcia 230 V

- ▶ pryzmatyczna osłona optymalizująca rozchodzenie się światła i chroniąca jego źródło
- ▶ zintegrowany wyłącznik
- ▶ elektroniczny stabilizator
- ▶ prosty montaż dzięki zamocowaniu na zasadzie „dziurki od klucza”

Светильник узкоформатный для прямого подключения к 230 В

- ▶ с продольной призмой для оптимального распределения света и защиты ламп
- ▶ с встроенным переключателем
- ▶ с электронным балластом
- ▶ простой монтаж через глазки



#### incl. 1×15 W, G13

963 lm, 2700 K  
220-240 V  
⌀36 ⇔ 494 ↗64 mm  
EAN 4000870 750506

**750.50** 📦

💡 885.15



#### incl. 1×18 W, G13

1350 lm, 4000 K  
220-240 V  
⌀36 ⇔ 647 ↗64 mm  
EAN 4000870 750803

**750.80** 📦

💡 885.41



#### incl. 1×30 W, G13

2400 lm, 4000 K  
220-240 V  
⌀36 ⇔ 950 ↗64 mm  
EAN 4000870 750001

**750.00** 📦

💡 885.20



#### incl. 1×36 W, G13

3348 lm, 4000 K  
220-240 V  
⌀36 ⇔ 1256 ↗64 mm  
EAN 4000870 750605

**750.60** 📦

💡 885.50

