

Solar

Special Line Solarmodul Floor

☒ Nerezová ocel/Plast Stal szlachetna/Tworzywo sztuczne **нержавеющая сталь /Пластмасса**

- ▶ Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 8-10 hod.
- ▶ Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 8-10 godz.
- ▶ Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 8-10 ч




☞ Nerezová ocel/Černá Stal szlachetna/Czarny **нержавеющая сталь /черный**

incl. 5x0,2 W

5x4 lm, 2700 K
∠ 120°

EAN 4000870 937679

937.67 new



Solar

Special Line Solarmodul

☒ Plast Tworzywo sztuczne **Пластмасса**

- ▶ Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6 - 8 hodin
- ▶ Czas ładowania przy ustawieniu w kierunku słońca: 6-8 godz.
- ▶ Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6 - 8 ч
- ▶ Kompatibilní s 1x 988.92 nebo 1x 937.59.
- ▶ Zgodny z 1x 988.92 lub 1x 937.59.
- ▶ Совместимость с 1x 988.92 или 1x 937.59.



☞ Černá Czarny **черный**

max. 1 W

EAN 4000870 937662

937.66 new