Stříbrná Srebrny Серебро

	W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
	2x10	GU4	35	35	C	52	240	30°	2900	2.000	8000	10	4000870 838242	✓	838.24
❄	2x16	GU4	35	35		109	700	30°	2900	5.000		10	4000870 800256	✓	800.25
	2x20	GU4	35	35	B	201	700	30°	2900	2.000	8000	10	4000870 838334	✓	838.33
❄	2x28	GU4	35	35		163	1500	30°	2900	5.000		10	4000870 800263	✓	800.26

Security
Odvádí 80 % tepla směrem dopředu (speciální povlak). Ideální pro vestavbová svítidla (neohrožuje izolační materiál)

Bezpieczeństwo
Odprowadza 80% ciepła do przodu (powłoka specjalna). Idealne dla źródeł światła przeznaczonych do zabudowy (nie stanowi zagrożenia dla materiału tłumiącego)

Security (безопасность)
Отводит 80% тепла вперед (специальное покрытие). Идеальное решение для встраиваемых светильников (безопасно для изолирующего материала)

Stříbrná Srebrny Серебро

Security

	W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
❄	2x16	GU4	35	35		121	678	30°	3000	1.500		10	4000870 800461	✓	800.46
	2x20	GU4	35	38	B	201	470	30°	2900	2.000	8000	10	4000870 832479	✓	832.47
❄	2x28	GU4	35	35		187	957	30°	3000	1.500		10	4000870 800485	✓	800.48
	2x35	GU4	35	38	C	350	960	30°	2900	2.000	8000	10	4000870 832486	✓	832.48

Maxiflood
Vyzařuje stejnoměrně ve všech směrech kolem dokola (ideální pro barevná stínidla)

Maxiflood
Promieniuje równomiernie koncentrycznie we wszystkich kierunkach (idealne dla kolorowych abażurów)

Maxiflood
Равномерное свечение во все стороны (идеально для цветных абажуров)



Světlá opálová Softopal Мягкий опал

Maxiflood

	W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
	2x20	GU4	35	35	C	280			2900	2.000	8000	10	4000870 832332	✓	832.33
	2x35	GU4	35	35	C	532			2900	2.000	8000	10	4000870 833766	✓	833.76