

- ▶ Zum Schalten, Dimmen und Einstellung der RGB-Farbtöne oder Tunable White.
- ▶ Aktoren lassen sich einzeln oder in Gruppen steuern.
- ▶ Wird Gent Remote control am Gateway angelernt, können darüber auch vielfältige Lichtszenen aktiviert werden.

- ▶ Pour la commutation, la gradation et le réglage des tonalités RGB ou Tunable White
- ▶ Les actionneurs peuvent être commandés individuellement ou en groupes.
- ▶ Avec l'apprentissage de contrôle à distance Gent sur la passerelle, de nombreux scénarios d'éclairage peuvent être activés.

- ▶ Voor het schakelen, dimmen en instellen van de RGB-kleuren of tunable white.
- ▶ Actuatoren kunnen apart of in groepen worden bestuurd.
- ▶ Indien Gent Remote control aan de gateway wordt aangeleerd, kunnen daarmee ook talrijke lichtscènes worden geactiveerd.




Gent Remote Control

AAA/1,5V (Micro) × 2
230V
∅18 ↔55 ↗138 mm
EAN 4000870 500675

500.67 17,99 15,74 14,99



- ↳ Schwarz Kunststoff
- ↳ Noir Matière plastique
- ↳ Zwart Kunststof

- 
- ▶ Zigbee 3.0 Dimm Controller zum smarten Nachrüsten von Schaltern, Tastern oder Drehdimmern (mit Tastfunktion) zur Steuerung von dimmbaren Verbrauchern bis 400W ohmsch bzw. 75W induktiv/kapazitiv
 - ▶ Der Dimm Controller wird direkt an den vorhandenen Schalter etc. angeschlossen werden und sendet oder empfängt Zigbee 3.0 Steuerungssignale
 - ▶ Für den Einbau in Hohlwanddosen geeignet

- ▶ Controller var. Zigbee 3.0 pour l'équipement intelligent en deuxième monte de commutateurs, touches ou variateurs rotatifs (avec fonction tactile) et commander des appareils électriques gradables jusqu'à 400W ohmiques ou 75 W inductifs/capacitifs
- ▶ Le contrôleur de variation d'intensité est raccordé directement au commutateur existant et émet ou reçoit des signaux de commande Zigbee 3.0
- ▶ Convient à une installation dans des prises pour cloisons creuses.

- ▶ Zigbee 3.0 dimcontroller om achteraf schakelaars, knoppen of draaidimmers (met toetsfunctie) voor de besturing van dimbare verbruikers tot 400W ohms of 75W inductief/capacitief slim uit te rusten
- ▶ De dim controller wordt rechtstreeks op een bestaande schakelaar enz. aangesloten en zendt of ontvangt Zigbee 3.0 besturingssignalen
- ▶ Geschikt voor de inbouw in spouwmurdozen



Recessed Dimm Controller

max. 400W
230V
Ω max. 400W, C max. 75W, I max. 75W
∅48 ↔48 ↗20 mm
EAN 4000870 500941

500.94 new 53,99 47,24 44,99



- ↳ Weiß Kunststoff
- ↳ Blanc Matière plastique
- ↳ Wit Kunststof